

# Порядок инсталляции плагина CBld.AdminControl

## 1. Регистрация и запуск службы Remote Snapshot Service for CBld.

- 1.1. скопировать каталог *Service* на удаленную машину.
- 1.2. открыть для редактирования файл *Config.ini*, находящийся в папке *Service*, и присвоить строковому параметру *CBldPath* полный путь к программе Central Brain Identifier, причем программа может располагаться как на локальной машине, так и на удаленной.
- 1.3. для регистрации службы *RSSCBld* в журнале служб менеджера сервисов Windows необходимо выполнить файл службы *RSSCBld.exe* с параметром */install*.
- 1.4. для запуска службы в командной строке (Command Prompt) выполните команду *sc start rsscbid*.
- 1.5. **примечание:** в случае, когда физический доступ к удаленной машине невозможен существует способ удаленного запуска службы. Для этого, в командной строке необходимо выполнить команду вида *sc \\computer create RSSCBld binpath= C:\Windows\RSS4CBld.exe start= auto tag= 0 displayname= "Remote Snapshot Service for CBld"*, где, *computer* – имя удаленного компьютера, *C:\Windows\RSS4CBld.exe* – полный путь к службе, находящейся в каталоге *C:\Windows* удаленной машины.

## 2. Удаление службы Remote Snapshot Service for CBld.

- 2.1. В командной строке последовательно выполнить последовательность команд:  
*sc stop rsscbid*  
*sc delete rsscbid*
- 2.2. удалить каталог *Service*.

## 3. Использование плагина CBld.AdminControl

- 3.1. открыть для редактирования файл *Config.ini*, находящийся в каталоге с файлом *AdmCtrl.exe* и задать параметру *CBldPath* полный путь к программе CBld, располагающейся на локальной машине.
- 3.2. запустить файл *AdmCtrl.exe*. Первоначальный поиск всех компьютеров в доменах локальной сети осуществляется нажатием кнопки *Analyze*. Непосредственное подключение к службе на удаленной машине осуществляется нажатием кнопки *Connect*.